

Kompakter und leiser Wechselrichter für das moderne Zuhause

- ✓ Maximierte Energieabgabe
- ✓ Modernes und kompaktes Design
- ✓ Intelligenter und effizienter Betrieb
- ✓ Höchste Sicherheitsstandards

Die Serie XS G3 wurde auf hohen Stromertrag und leisen Betrieb entwickelt und ist ein ultrakompakter Solar-Wechselrichter für PV-Systeme in Eigenheimen. Die Serie XS wird im Haus oder an einer Außenwand installiert, unterstützt verschiedene Smart-Home-Integrationsprotokolle und ist mit Hochleistungsmodulen von bis zu 16A kompatibel. Weitere Funktionen, wie die dynamische Wirkleistungsbegrenzung und die Lastüberwachung, sind mit dem GoodWe HomeKit 1000 erhältlich.



Erhöhter Ertrag (110% AC Leistung)



Niedrige Einschaltspannung



Kompakt und leicht

Technische Daten	GW700- XS-30	GW1000- XS-30	GW1500- XS-30	GW2000- XS-30	GW2500- XS-30	GW3000- XS-30
Input						
Max. Eingangsspannung (V)			600			
MPPT Betriebsspannungsbereich (V)			40 ~ 450			
Einschaltspannung (V)			50			
Nenn-Eingangsspannung (V)			360			
Max. Eingangsstrom pro MPPT (A)			16			
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A)			25			
Anzahl der MPPT			1			
Anzahl der Stränge pro MPPT			1			
Ausgang						
Nennausgangsleistung (W)	700	1000	1500	2000	2500	3000
Nenn-Scheinausgangsleistung (VA)	700	1000	1500	2000	2500	3000
Max. AC-Wirkleistung (W)	700	1000	1500	2000	2500	3000
Max. AC-Scheinleistung (VA)	700	1000	1500	2000	2500	3000
Nenn-Ausgangsspannung (V)			220 / 230 / 240, L / N / PE			
Ausgangsspannungsbereich (V) (Nach ortsüblichem Standard)			154 ~ 288			
AC Nenn-Netzfrequenz (Hz)			50 / 60			
AC Netzfrequenzbereich (Hz)			45 ~ 55 / 57 ~ 63			
Max. Ausgangsstrom (A)	3.2	4.6	6.9	9.1	11.4	13.7
Ausgangs-Leistungsfaktor		~ 1 (einstellbar von 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend)				
Max. gesamte Oberschwingungsverzerrung			<3%			
Effizienz						
Max. Effizienz	97.0%	97.1%	97.2%	97.6%	97.6%	97.6%
Europäische Effizienz	93.2%	95.0%	96.0%	96.8%	97.0%	97.1%
Schutz						
PV-Strangstromüberwachung			Integriert			
PV-Isolationswiderstandserkennung			Integriert			
Fehlerstromüberwachung			Integriert			
DC-Verpolungsschutz			Integriert			
Anti-Inselbildungsschutz			Integriert			
AC-Überstromschutz			Integriert			
AC-Kurzschlussschutz			Integriert			
AC-Überspannungsschutz			Integriert			
DC-Schalter			Integriert			
DC-Überspannungsableiter			Typ III (Typ II optional)			
AC-Überspannungsableiter			Typ III (Typ II optional)			
AFCI			Optional			
Fernabschaltung			Integriert			
Stromversorgung bei Nacht			Integriert			
Allgemeine Daten						
Betriebstemperaturbereich (°C)			-25 ~ +60			
Relative Luftfeuchtigkeit			0 ~ 100%			
Max. Einsatzhöhe (m)			4000			
Kühlmethode			Natürliche Konvektion			
Anzeige			LED, LCD (Optional), WLAN + APP			
Kommunikation			RS485, WiFi, LAN oder 4G oder Bluetooth (Optional)			
Kommunikationsprotokolle			Modbus-RTU (SunSpec-kompatibel), ModBus TCP (Optional)			
Gewicht (kg)			4.6			
Abmessungen (B × H × T mm)			306 × 218 × 119			
Geräuschemissionen (dB)			<20			
Topologie			Nicht isoliert			
Stromverbrauch bei Nacht (W)			<3			
Schutzklasse gegen Eindringen			IP66			
DC-Anschluss			MC4 (4 ~ 6mm²)			
AC-Anschluss			Plug-and-Play-Anschluss			

*: Aktuelle Zertifikate finden Sie auf der GoodWe-Website.